



TECHNIBOX K1 CSP

HDTV Kabelreceiver mit integriertem Conax-Entschlüsselungssystem

EAN	Art.-Nr.	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)	Gewicht (Gerät)	Gewicht (Karton)	Farbe
4019588047761	0000/4776	28.00 x 3.80 x 13.10 cm	39.50 x 5.60 x 21.50 cm	500 g	1.1 kg	schwarz

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

USB: 1 (USB 2.0)

Smartcard-Leser: Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch: Ja

Scart: 1

IEC-Anschluss: Ja

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger: 1

BILD-FUNKTIONEN

Standbild: Ja

EMPFANGSBEREIT

M7: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME / COMMON INTERFACE

Conax: Ja

Conax CSP: Ja Ab Software 2.46.04-2206d

LEISTUNG / ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: < 3 W

Energiewerte LED: < 0.3 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 7.5 W

SONSTIGE FEATURES

Programmspeicher Gesamt: 4000

Sleeptimer: Ja

Wecktimer: Ja

OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

STROMVERSORGUNG

Netzteil: extern DC 12V/1,5A

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

TUNER

Tuner-Typ: DigitalKabel

Empfang von: HD-TV, SD-TV, Digitalradio

Demultiplexing: gemäß ISO 13818-1

DVB-C Tuner: 1

TUNER KABEL

Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz

Demodulation: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM

Symbolrate: 1 ... 7 Mbaud

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

UMGEBUNG

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Audio-Formate: MP3, MP2

Bild-Formate: JPEG

Video-Codcs: MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, H.264

Video-Formate: TS, TS4, VOB

LIEFERUMFANG

TECHNIBOX K1 CSP, Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, Antennenkabel, Bedienungsanleitung

KEYFEATURES

"SiehFern INFO" (SFI)

ISIPRO Kabel

TechniMatic

AutoInStall

TechniFamily

HDTV

Camping

Pay-TV-fähig¹⁾

HDMI (out)

JPEG

1) Für Pay-TV vorbereitet (CI+ Modul, Abo und Smartcard des Anbieters werden benötigt, optional erhältlich)